NAZWA

AQUAPAL

Opis	Wysokiej klasy wąż z neutralną warstwą wewnętrzną, pozbawioną zapachu i smaku, zapewniającą utrzymanie długotrwałej i wysokiej czystości mikrobiologicznej. Warstwa zewnętrzna odporna na promieniowanie UV, ścieranie oraz ozon. Zgodny z FDA i spełnia zalecenia KTW, kategoria "A" i DVGW W270 i VP 549, DVGW Reg-Nr: DW-0309BT0079..	
Zastosowania	- substancje spożywcze i farmaceutyczne - woda pitna	
Konstrukcja węża	- wąż z gumy	
Warstwa wew.	kolor	- przezroczysty
	rodzaj materiału	- tworzywo fluoropolimerowe
	technologia	- gładka
Wzmocnienie	rodzaj	- tłoczny
	technologia	- guma w kolorze czarnym - kord syntetyczny
Warstwa zew.	kolor	- niebieski
	rodzaj materiału	- guma NBR
	technologia	- z odciskiem tekstylnym
	odporność	- na oleje - na ozon - na promienie UV - na ścieranie
temp. min.	-30°C	
temp. max.	90°C	
Czyszczenie/Sterylizacja	Uwagi	Przed dopuszczeniem do kontaktu z produktami spożywczymi należy wąż sterylizować przez kilka godzin parą wodną o temperaturze 100°C lub wypełnić na 24-48 godzin roztworem o temperaturze 40°C w proporcjach: 10l wody, 40g wodorotlenku sodowego, 58g chlorku sodowego.Po sterylizacji należy wąż dobrze wypłukać wodą pitną.
	temp. max °C	130
	czas max minuty	30
Certyfikaty i dopuszczenia	zgodny z KTW "A", DVGW-W270, DVGW VP 549 oraz WRAS, UE 2023/2006, UE 10/2011, FDA 21 CFR 177.2600	
Inne	Może być stosowany do wody zdemineralizowanej. Węże oznaczone * nie są dostępne w stałej ofercie.	

Index	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Aquapal-08*	8	14	20	60	50	40	0.14
Aquapal-10*	10	17.2	20	60	60	40	0.21
Aquapal-13	13	20.2	20	60	75	40	0.25
Aquapal-16*	16	23.2	20	60	95	40	0.30
Aquapal-19	19	27.4	20	60	110	40	0.42
Aquapal-22*	22	31	20	60	130	40	0.51
Aquapal-25	25	34	20	60	145	40	0.57
Aquapal-32*	32	43	20	60	280	40	0.87
Aquapal-38*	38	51	20	60	330	40	1.20
Aquapal-45*	45	60	20	60	390	40	1.62
Aquapal-50*	50	65	20	60	435	40	1.79

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235

Dane aktualne na dzień 2026-09-07