



<b>Opis</b>	Wąż wyciągowy do gorącego powietrza, gazów spawalniczych, oparów i gorących włókien wykonany z ze specjalnej powlekanej tkaniny odpornej na temperaturę do 400 C. Elastyczny i trudnopalny. Dobra kompresja osiowa 3:1.	
<b>Zastosowania</b>	- gazy spalinowe - gorące powietrze - wentylacja i wyciągi	
<b>Konstrukcja węża</b>	- wąż z tworzyw sztucznych	
<b>Materiał</b>	kolor	- szary
	rodzaj materiału	- tkanina z włókna szklanego powlekana
	technologia	- gładka pofalowana
	odporność	- na wysokie temperatury - na zginanie - trudnopalny
<b>Wzmocnienie</b>	rodzaj	- ssawno-tłoczny
	technologia	- profil ze stali ocynkowanej
<b>temp. min.</b>	-60°C	
<b>temp. max.</b>	400°C	
<b>Inne</b>		

Index	Średnica wew. (mm)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Eolo HT 400C-050	50	3.26	30	6	0.400
Eolo HT 400C-060	60	2.24	36	6	0.500
Eolo HT 400C-065	65	1.94	39	6	0.500
Eolo HT 400C-070	70	1.63	42	6	0.500
Eolo HT 400C-075	75	1.43	45	6	0.600
Eolo HT 400C-080	80	1.27	48	6	0.600
Eolo HT 400C-090	90	1.02	54	6	0.600
Eolo HT 400C-100	100	0.82	60	6	0.600
Eolo HT 400C-110	110	0.67	66	6	0.700
Eolo HT 400C-120	120	0.57	72	6	0.700
Eolo HT 400C-125	125	0.51	75	6	0.800
Eolo HT 400C-130	130	0.48	78	6	0.800
Eolo HT 400C-140	140	0.42	84	6	0.800
Eolo HT 400C-150	150	0.37	90	6	0.900
Eolo HT 400C-160	160	0.32	96	6	0.900
Eolo HT 400C-170	170	0.29	102	6	0.900
Eolo HT 400C-175	175	0.27	105	6	1.000
Eolo HT 400C-180	180	0.25	108	6	1.000
Eolo HT 400C-200	200	0.20	120	6	1.200
Eolo HT 400C-215	215	0.18	129	6	1.300
Eolo HT 400C-225	225	0.16	135	6	1.400
Eolo HT 400C-250	250	0.13	175	6	1.600
Eolo HT 400C-275	275	0.11	193	6	1.900
Eolo HT 400C-300	300	0.09	210	6	2.100
Eolo HT 400C-350	350	0.07	245	6	2.500
Eolo HT 400C-400	400	0.05	280	6	3.100
Eolo HT 400C-450	450	0.04	360	6	3.600
Eolo HT 400C-500	500	0.03	400	6	4.100
Eolo HT 400C-600	600	0.02	480	6	5.100
Eolo HT 400C-700	700	0.02	560	6	6.000
Eolo HT 400C-800	800	0.01	640	6	6.900
Eolo HT 400C-900	900	0.01	720	6	7.800



## WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.  
62-020 Swarzędz  
Jasin ul. Poznańska 37  
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230  
fax. 061 81 87 231  
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234  
fax. 061 81 87 235