



Opis	Wąż wyciągowy do gorącego powietrza, spalin, gazów spawalniczych, oparów wykonany dwóch warstw: wewnętrznej z tkaniny szklanej i zewnętrznej ze specjalnej powlekanej silikonem tkaniny odpornej na temperatury do 450 C (chwilowo do 550 C). Elastyczny i trudnopalny. Dobra kompresja osiowa 6:1.	
Zastosowania	- gazy spalinowe - gorące powietrze - wentylacja i wyciągi	
Konstrukcja węża	- wąż z tworzyw sztucznych	
Materiał	kolor	- szary
	rodzaj materiału	- tkanina z włókna szklanego powlekana
	technologia	- gładka pofalowana
	odporność	- na wysokie temperatury - na zginanie - trudnopalny
Wzmocnienie	rodzaj	- ssawno-tłoczny
	technologia	- profil ze stali ocynkowanej
temp. min.	-60°C	
temp. max.	450°C	
Inne		

Index	Średnica wew. (mm)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Eolo HT 450C-050	50	3.26	30	6	0.600
Eolo HT 450C-060	60	2.24	36	6	0.700
Eolo HT 450C-065	65	1.94	39	6	0.800
Eolo HT 450C-070	70	1.63	42	6	0.900
Eolo HT 450C-075	75	1.43	45	6	1.000
Eolo HT 450C-080	80	1.27	48	6	1.000
Eolo HT 450C-090	90	1.02	54	6	1.200
Eolo HT 450C-100	100	0.82	60	6	1.300
Eolo HT 450C-110	110	0.67	66	6	1.300
Eolo HT 450C-120	120	0.57	72	6	1.400
Eolo HT 450C-125	125	0.51	75	6	1.400
Eolo HT 450C-130	130	0.48	78	6	1.600
Eolo HT 450C-140	140	0.42	84	6	1.600
Eolo HT 450C-150	150	0.37	90	6	1.800
Eolo HT 450C-160	160	0.32	96	6	1.800
Eolo HT 450C-170	170	0.29	102	6	2.000
Eolo HT 450C-175	175	0.27	105	6	2.100
Eolo HT 450C-180	180	0.25	108	6	2.100
Eolo HT 450C-200	200	0.20	120	6	2.300
Eolo HT 450C-215	215	0.18	129	6	2.400
Eolo HT 450C-225	225	0.16	135	6	2.400



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235

NAZWA

EOLO HT 450C

Index	Średnica wew. (mm)	Podciśnienie (mH ₂ O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Eolo HT 450C-250	250	0.13	175	6	2.600
Eolo HT 450C-275	275	0.11	193	6	2.700
Eolo HT 450C-300	300	0.09	210	6	2.750
Eolo HT 450C-315	315	0.08	221	6	2.800
Eolo HT 450C-350	350	0.07	245	6	3.050
Eolo HT 450C-375	375	0.06	263	6	3.200
Eolo HT 450C-400	400	0.05	280	6	3.400
Eolo HT 450C-450	450	0.04	360	6	4.000
Eolo HT 450C-500	500	0.03	400	6	4.500
Eolo HT 450C-600	600	0.02	480	3	5.600
Eolo HT 450C-700	700	0.02	560	6	6.600
Eolo HT 450C-800	800	0.01	640	6	7.600
Eolo HT 450C-900	900	0.01	720	6	8.600

**WĘŻE I SZYBKOSZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU**

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235

Dane aktualne na dzień 2024-04-23