



Opis	Wysokiej klasy węz przeznaczony do bezpośredniego tankowania samolotów, odporny na: wszystkie rodzaje paliw lotniczych włącznie z paliwem do silników odrzutowych (JET A1, AVGAS), cieczy zapobiegające oblodzeniu i oleje silnikowe. Standardowo stosowany do hydrantów, oraz do nawijaczy bębnowych. Wersja węza HD-C z tym że zamiast tradycyjnego oznakowania pierścieniami w kolorze żółtym zastosowane jest oznakowanie fluorescencyjne. Oznakowanie fluorescencyjne spiralne przeznaczone jest dla węzy do hydrantów. Do pozostałych zastosowań stosowane są dwa pierścienie fluorescencyjne co 4 m.	
Zastosowania	- paliwa i produkty ropopochodne - tankowanie samolotów	
Konstrukcja węza	- węz z gumy	
Warstwa wew.	kolor	- czarny
	rodzaj materiału	- guma NBR
	technologia	- gładka antystatyczna
Wzmocnienie	rodzaj	- tłoczny
	technologia	- podwójny opłot syntetyczny
Warstwa zew.	kolor	- czarny z oznakowaniem fluoroscencyjnym
	rodzaj materiału	- guma CR
	technologia	- z odciskiem tekstylnym
	odporność	- na ścieranie - trudnopalna
temp. min.	-30°C	
temp. max.	70°C	
Certyfikaty i dopuszczenia	węz zgodny z normą EN ISO 1825 (EN 1361 C) zgodny z niemieckim standardem wojskowym VG 95 955 spełnia także wymogi: EI 1529 C, NFPA 407, AS 2683, EN 12115 oraz EN 1761.	
Inne	Rezystancja węza w zakresie od 1 k Ohm < R < 1 M Ohm. Węz nie załamuje się jeżeli ciśnienie wynosi co najmniej 0.5 bar. Dla węzy o średnicach 25 do 50 dostępne są niestandardowe długości rolek: 50m, 60m, 80m. Węz jest specjalnie oznakowaną farbą fluoroscencyjną, wersją węza HD- C. Węze oznaczone * nie są dostępne w stałej ofercie.	

Index	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie próbne (bar)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
HD-C NEON-019*	19	31	20	40	6	100	40	0.6
HD-C NEON-025*	25	37	20	40	5	100	40	0.8
HD-C NEON-032*	32	44	20	40	4	112	40	1.0
HD-C NEON-038*	38	51	20	40	3	135	40	1.2
HD-C NEON-050	50	66	20	40	2	200	40	1.9
HD-C NEON-063	63	79	20	40	1.5	300	40	2.4
HD-C NEON-075*	75	91	20	40	1	300	40	2.8
HD-C NEON-100	100	116	20	40	1	450	40	3.7



WĘZE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235