NAZWA

NETTUNO

Opis	Lekki wąż ssawno-tłoczny z przeźroczystego PCV wzmocniony spiralą z twardego PVC w kolorze beżowym. Materiał spirali wzmacniającej jest również jakości spożywczej. Wąż jest wolny od ftalanów. Idealne rozwiązanie do zasysania i tłoczenia produktów spożywczych w proszku, ziaren, liofilizatów, napojów, soków owocowych, octu, wina i alkoholi o stężeniu alkoholu do 50%, odpowiedni do przesyłu mleka i produktów mlecznych. W rolnictwie stosowany w cysternach i pojazdach do transportu płynów i oprysków. Przeznaczony do substancji spożywczych zgodnie z EU 10/2011 (klasy A, B, C, D1)	
Zastosowania	- alkohole do 50% - mleko - produkty mleczarskie - soki - substancje spożywcze	
Konstrukcja węża	- wąż z tworzyw sztucznych	
Materiał	kolor	- przezroczysty
	rodzaj materiału	- PCV
	technologia	- gładka
Wzmocnienie	rodzaj	- ssawno-tłoczny
	technologia	- spirala z tworzywa w kolorze kremowym
temp. min.	-10°C	
temp. max.	60°C	
Czyszczenie/Sterylizacja	Uwagi	brak możliwości sterylizacji temperaturowej
Certyfikaty i dopuszczenia	1) zgodny z Rozporządzeniem UE 10/2011 Kategoria A, B, C i D1 z późniejszymi aktualizacjami 2) zgodny z Rozporządzeniem UE 1935/2004 z późniejszymi aktualizacjami 3) zgodny z Rozporządzeniem Komisji UE 2023/2006 w sprawie dobrych praktyk produkcyjnych.	
Inne	Wartości ciśnień: roboczego i rozrywającego podano dla temperatury 20 °C. Dla temperatury 60 °C, należy stosować współczynnik korekcyjny 0.3. Węże oznaczone * nie są dostępne w stałej ofercie.	

Index	Średnica wew. (mm)	Min. grubość ścianki (mm)	Max. grubość ścianki (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Nettuno-013	13	2.4	2.7	10.0	30	7	75	50	0.150
Nettuno-016	16	2.5	2.8	8.0	24	7	90	50	0.190
Nettuno-019*	19.1	2.6	2.9	7.0	21	7	110	50	0.240
Nettuno-020	20	2.6	2.9	7.0	21	7	110	50	0.250
Nettuno-025	25	2.6	2.9	7.0	18	7	130	50	0.290
Nettuno-030	30	2.7	3.0	5.0	15	7	150	50	0.360
Nettuno-032	31.8	2.7	3.0	5.0	15	7	155	50	0.380
Nettuno-035*	35	2.7	3.2	4.0	12	7	170	50	0.440
Nettuno-038	38.1	2.9	3.5	4.0	12	7	180	50	0.510
Nettuno-040*	40	3.0	3.5	4.0	12	7	195	50	0.560
Nettuno-045*	45	3.2	3.8	4.0	12	7	215	50	0.680
Nettuno-050	50	3.3	4.2	4.0	12	7	235	50	0.810
Nettuno-051	50.8	3.3	4.2	4.0	12	7	235	50	0.820
Nettuno-055*	55	3.4	4.3	4.0	12	7	255	50	0.910
Nettuno-060	60	3.4	4.2	4.0	12	7	275	50	0.990

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235

Dane aktualne na dzień 2026-09-07

NAZWA

NETTUNO

Index	Średnica wew. (mm)	Min. grubość ścianki (mm)	Max. grubość ścianki (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Nettuno-063	63.5	3.4	4.3	4.0	12	7	290	50	1.060
Nettuno-065*	65	3.5	4.4	4.0	12	7	300	50	1.120
Nettuno-070	70	3.7	4.6	3.0	9	7	320	50	1.220
Nettuno-076	76.2	3.9	4.8	3.0	9	7	340	50	1.400
Nettuno-080	80	4.2	5.2	3.0	9	7	365	50	1.550
Nettuno-090	90	4.4	5.5	3.0	9	7	420	30	1.860
Nettuno-100	100	4.8	6.0	3.0	9	7	470	30	2.240
Nettuno-102	102	4.8	6.0	3.0	9	7	470	30	2.280
Nettuno-110	110	5.0	6.3	3.0	9	6	520	30	2.560
Nettuno-120	120	5.1	6.4	3.0	9	6	650	30	2.840
Nettuno-127	127	5.2	6.5	3.0	9	5.5	680	30	3.060
Nettuno-151	151.5	6.1	7.6	3.0	9	5	780	20	4.390
Nettuno-152*	152.8	6.1	7.6	3.0	9	5	780	20	4.420
Nettuno-200*	200	6.5	9.3	2.0	6	4.5	1000	10	6.520
Nettuno-203*	203.2	6.5	9.3	2.0	6	4.5	1000	10	6.620
Nettuno-250*	250	6.8	9.7	1.5	4	4	1800	0	8.600
Nettuno-300*	300	7.2	10.3	1.0	3	4	2000	0	11.030
Nettuno-305*	305	7.2	10.3	1.0	3	4	2000	0	11.200

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235

Dane aktualne na dzień 2026-09-07