NAZWA

OIL 800 ZZ

Opis	Mocny, kompozytowy wąż ssawno-tłoczny - Heavy Duty - do wymagających zastosowań w transporcie i przeładunku produktów ropopochodnych, antystatyczny (elektrycznie ciągły). Warstwa wewnętrzna: polipropylen Wersja ZZ: spirala wewnętrzna i zewnętrzna ze stali ocynkowanej Zgodny z normą EN 13765:2018 Typ 3, posiada dopuszczenie typu Lloyds nr 13/0002 Dostępny w licznych wykonaniach specjalnych, dostępnych na zamówienie: - FIRETEC z powłoką samogasnącą zgodnie z ADR CL-1 - ATEX - z czarną powłoką antystatyczną - zgodny z EU 94/9/EC - ELASTOTHANE - z powłoką o wysokiej odporności na ścieranie z PU Wąż przeznaczony do przesyłu ciężkich produktów ropopochodnych i środków smarnych, oraz benzyn, oleju napędowego, parafin. Stosowany do ramion dolnego załadunku cystern drogowych i kolejowych, do podłączania zbiorników oraz innych trudnych zastosowań przemysłowych. Odporny na związki aromatyczne do 100% oraz MTBE, antystatyczny. Dostępny w długich odcinkach do 40 m aż do DN200, a DN250 i 300 do 25 m Dostarczany w postaci gotowych przewodów z zaprasowanymi końcówkami według uzgodnionej specyfikacji.	
Zastosowania	- przeładunki produktów ropopochodnych (mocny)	
Konstrukcja węża	- wąż kompozytowy	
Wzmocnienie	rodzaj	- ssawno-tłoczny
Warstwa wew.	kolor	- biały
	rodzaj materiału	- polipropylen
Wzmocnienie węża	spirala wew.	- drut stalowy galwanizowany
	spirala zew.	- drut stalowy galwanizowany
Warstwa zew.	kolor	- niebieski
	rodzaj materiału	- PVC
temp. min.	-40°C	
temp. max.	100°C	
Certyfikaty i dopuszczenia	Zgodny z normą EN 13765: 2018 Typ 3 Dopuszczenie typu Lloyds nr 13/0002 Certyfikat ATEX - na zamówienie Dostępne także inne certyfikaty i dopuszczenia - prosimy o szczegółowe zapytania Spełnia wymagania: IMO Chemical Carrier Code par. 2:12 oraz 5:7, NAHAD 600/2005, AS 2683-200, AS 2117-1991 i inne	
Inne	Rezystancja kompletnego przewodu z końcówkami R=<100 Ohm. Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o.	

Index	Średnica wew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Oil 800 HD ZZ-020	20	16	80	75	40	0.73

WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235

Dane aktualne na dzień 2026-10-06

NAZWA

OIL 800 ZZ

Index	Średnica wew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Oil 800 HD ZZ-025	25	16	80	100	40	0.90
Oil 800 HD ZZ-032	32	16	80	125	40	1.27
Oil 800 HD ZZ-040	40	16	80	140	40	1.49
Oil 800 HD ZZ-050	50	16	80	180	40	2.18
Oil 800 HD ZZ-065	65	16	80	220	40	3.09
Oil 800 HD ZZ-075	75	16	80	280	40	3.66
Oil 800 HD ZZ-100	100	16	80	400	40	5.28
Oil 800 HD ZZ-125	125	16	80	485	40	7.25
Oil 800 HD ZZ-150	150	16	80	575	40	11.90
Oil 800 HD ZZ-200	200	16	80	800	40	15.65
Oil 800 HD ZZ-250	250	16	80	1000	25	22.53
Oil 800 HD ZZ-300	300	16	80	1200	25	31.78

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235

Dane aktualne na dzień 2026-10-06