NAZWA

PETRO TANK

Opis	Uniwersalny wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do przeładunku benzyn i oleju napędowego. Szczególnie rekomendowany do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.	
Zastosowania	- paliwa i produkty ropopochodne - przeładunek paliw	
Konstrukcja węża	- wąż z gumy	
Warstwa wew.	kolor	- czarny
	rodzaj materiału	- guma NBR
	technologia	- gładka
Wzmocnienie	rodzaj	- ssawno-tłoczny
	technologia	- kord syntetyczny - miedziana linka antystatyczna - spirala stalowa
Warstwa zew.	kolor	- czarny
	rodzaj materiału	- guma CR
	technologia	- z odciskiem tekstylnym
	odporność	- na oleje - na warunki atmosferyczne - na ścieranie - trudnopalna
temp. min.	-30°C	
temp. max.	90°C	
Certyfikaty i dopuszczenia		
Inne	Wąż typu " M" - po podłączeniu linek miedzianych do końcówek rezystancja wzdłuż węża R<100 Ohm. Węże oznaczone * nie są dostępne w stałej ofercie.	

Index	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Mini. promień zagięcia (mm)	Ciężar (kg/m)
PETRO TANK-025	25	35	10	30	125	0.64
PETRO TANK-032	32	42	10	30	160	0.83
PETRO TANK-050*	50	61	10	30	250	1.43
PETRO TANK-063	63	76	10	30	315	2.16
PETRO TANK-076	76	89	10	30	380	2.62
PETRO TANK-100	100	116	10	30	500	4.21

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235

Dane aktualne na dzień 2026-10-06