NAZWA

PLUTONE PF

Opis	Uniwersalny lekki i elastyczny wąż ssawno-tłoczny. Całkowicie gładka powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna ułatwia przepływ substancji oraz czyszczenie i dezynfekcję przed i po użyciu. Charakterystyka powłoki zewnętrznej: doskonała odporność na ozon, starzenie, promienie UV i zjawiska atmosferyczne Wszechstronny wąż opracowany do transportu płynów o jakości spożywczej. Ekstrudowana warstwa wewnętrzna z TPE-S o niskiej porowatości zmniejsza ryzyko przenikania. Wysoce neutralny dla zapachów i smaków, zachowuje właściwości organoleptyczne transportowanych substancji. Dobra odporność chemiczna na kwasy i roztwory alkaliczne. Idealne rozwiązanie do win, soków owocowych, octu, napojów spirytusowych o zawartości alkoholu do 50%. Dostępny w kolorze jasnoniebieskim, do transportu mleka i produktów mlecznych Wąż jest zgodny z UE 10/2011 (klasy A,B,C, D1); przepisy FDA (Title 21 Parts 170 to 199, CFR 177.2600, klasa e).	
Zastosowania	- alkohole do 50% - produkty mleczarskie - soki - substancje spożywcze	
Konstrukcja węża	- wąż z gumy	
Warstwa wew.	kolor	- biały
	rodzaj materiału	- TPE-S
	technologia	- gładka
Wzmocnienie	rodzaj	- ssawno-tłoczny
	technologia	- oplot tekstylny - spirala stalowa
Warstwa zew.	kolor	- czerwony
	odporność	- na starzenie - na warunki atmosferyczne
temp. min.	-35°C	
temp. max.	100°C	
Certyfikaty i dopuszczenia	1) zgodny z Rozporządzeniem UE 10/2011 Kategoria A, B, C, D1 z późniejszymi aktualizacjami 2) zgodny z FDA CFR 21 Item 176.170 to 199, Item 177.2600 type (e) 3) zgodny z Rozporządzeniem UE 1935/2004 z późniejszymi aktualizacjami 4) zgodny z Rozporządzeniem Komisji UE 2023/2006 w sprawie dobrych praktyk produkcyjnych.	
Inne	Zapewnia wysoką higienę i bezpieczeństwo użytkowania. Średnice oznaczone * są dostępne na zapytanie	

Index	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Plutone PF-014*	14	22	19	57	10	40	60	0.245
Plutone PF-020	20	29	14	42	10	60	60	0.365
Plutone PF-025	25	35	13	39	10	100	60	0.510
Plutone PF-032	32	43	12	36	9	130	60	0.685
Plutone PF-038	38	49	10	30	9	150	30	0.800
Plutone PF-040	40	51	10	30	9	160	30	0.835
Plutone PF-050	50	63	12	36	8	250	30	1.325
Plutone PF-060*	60	74	10	30	8	300	30	1.660

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235

Dane aktualne na dzień 2026-09-07

NAZWA

PLUTONE PF

Index	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Podciśnienie (mH2O)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Plutone PF-063	63	77	10	30	8	320	30	1.735
Plutone PF-070*	70	85	9	27	7	350	30	1.990
Plutone PF-076	76	91	9	27	7	380	30	2.120
Plutone PF-080	80	95	8	24	7	400	20	2.185
Plutone PF-102	102	118	7	21	7	510	20	3.030

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235

Dane aktualne na dzień 2026-09-07