NAZWA

# UNITRIX 60

| | | |
|---|---|---|
| **Opis** | Uniwersalny, antystatyczny wąż do olejów, smarów, zaolejonego powietrza i niektórych chemikaliów. | |
| **Zastosowania** | - gorąca woda<br>- powietrze<br>- przeładunki produktów chemicznych<br>- uniwersalny, małe średnice<br>- woda zimna | |
| **Konstrukcja węża** | - wąż z gumy | |
| **Warstwa wew.** | kolor | - czarny |
| | rodzaj materiału | - guma NBR |
| | technologia | - gładka |
| **Wzmocnienie** | rodzaj | - tłoczny |
| | technologia | - oplot syntetyczny |
| **Warstwa zew.** | kolor | - czarny z brązowymi pasami |
| | rodzaj materiału | - guma NBR |
| | technologia | - gładka |
| **temp. min.** | -25°C | |
| **temp. max.** | 85°C | |
| **Inne** | Wąż typu "Omega" rezystancja wzdłuż węża - R<1 Mohm/m. | |

| Index | Średnica wew. (mm) | Średnica zew. (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | Ciśnienie rozrywające (bar) | Mini. promień zagięcia (mm) | Standard. długość rolki (m) | Ciężar (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitrix 60-06 | 6 | 13 | 20 | 60 | 25 | 50 | 0.160 |
| Unitrix 60-08 | 8 | 15.6 | 20 | 60 | 35 | 50 | 0.210 |
| Unitrix 60-10 | 10 | 17.6 | 20 | 60 | 40 | 50 | 0.250 |
| Unitrix 60-13 | 13 | 21 | 20 | 60 | 55 | 50 | 0.320 |
| Unitrix 60-16 | 16 | 25 | 20 | 60 | 65 | 50 | 0.430 |
| Unitrix 60-19 | 19 | 29 | 20 | 60 | 85 | 50 | 0.550 |
| Unitrix 60-25 | 25 | 36 | 20 | 60 | 115 | 50 | 0.760 |



TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235


*Dane aktualne na dzień 2026-09-07*